



Серия веб-принтеров HP Designjet T1300 1118 мм

Удобный и многофункциональный веб-принтер с поддержкой двухрулонной печати, обеспечивающей высокую производительность.



Вы без сомнения оцените преимущества, предлагаемые интуитивным интерфейсом.

- Возможность отправки заданий печати на любой принтер HP Designjet без предварительной установки драйверов с помощью бесплатного ПО HP ePrint & Share¹.
- Экономия времени и удобство печати благодаря детальному предпросмотру страниц и цветному сенсорному экрану.
- Защита инвестиций: этот веб-принтер HP включает удобные функции подключения к Интернету и обновления ПО. Обновления программного обеспечения осуществляются автоматически один раз в шесть месяцев.
- Возможность создания готовых к печати PDF-файлов² во время выполнения печати с помощью ПО HP ePrint & Share¹.

Экономия времени благодаря двухрулонной системе, быстрой установке и удобным функциям печати и совместного использования принтера.

- Экономия времени и бумаги благодаря двухрулонной печати. Возможность загрузки в принтер бумаги одинаковых или разных типов и размеров.
- Быстрое выполнение работы без ущерба для качества. Печать до 2 отпечатков A1 в минуту в экономичном режиме.
- Высококачественные результаты – система 6-цветной печати включает черные (матовые и фотографические) и серые чернила для печати в нейтральных оттенках серого и создания ярких цветных отпечатков на обычной и глянцевои бумаге.
- Высокая надежность работы и удобство управления благодаря решению HP Web Jetadmin и встроенному веб-серверу.

Получайте доступ к своим файлам и печатайте их везде, где бы вы ни находились.

- Поддержка печати файлов форматов TIFF, JPEG и PDF³ прямо с USB-накопителя – компьютер не требуется.
- Сенсорный дисплей принтера позволяет получать доступ к файлам в Интернете и печатать их с помощью ПО HP ePrint & Share¹.
- Просмотр и обмен проектами с помощью сенсорного экрана и ПО HP ePrint & Share¹.
- Возможность отправки планов прямо в офис или на сайт клиента в пути. Удобная функция удаленной печати⁴ позволяет отправлять файлы на печать с компьютера или мобильного устройства на любой широкоформатный принтер HP Designjet, подключенный к Интернету.

ecoHIGHLIGHTS

- Экономия бумаги благодаря автоматическим настройкам печати и двухрулонной конфигурации.
- Меньший расход чернил благодаря эффективному порядку установки и технического обслуживания.
- Бесплатная программа HP по переработке картриджей и печатающих головок¹.
- Поддержка бумаги HP³, сертифицированной по стандартам FSC² и PEFC.

Соответствие стандарту ENERGY STAR®

¹ Для получения информации о доступности экологической программы HP Planet Partners и участии в ней см. сайт <http://www.hp.com/recycle>; программа доступна не во всех регионах.

² Код лицензия на товарный знак FSC-C017543.

³ См. <http://www.hp.com/go/HPmediaresources>

www.hp.com/ecosolutions



¹ HP ePrint & Share — это бесплатное решение для веб-печати, которое позволяет автоматически управлять содержимым в режиме онлайн. Для использования функции требуется подключение к Интернету. Загрузить ПО HP ePrint & Share: www.hp.com/go/eprintandshare

² Требуется дополнение AutoCAD.

³ Файлы PDF доступны только с дополнительным модулем PostScript (дополнительные принадлежности приобретаются отдельно) или при покупке версии PS.

⁴ Функция удаленной печати будет доступна к концу 2011 года.





Серия веб-принтеров HP Designjet T1300 1118 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	
Чертежи	28 сек./стр.
Цветные изображения	41 м²/ч на носителях с покрытием 3,1 м²/ч на глянцевых носителях
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д с входным разрешением 1200 x 1200 т/д и включенной функцией оптимизации для фотобумаги
Поля (сверху x снизу x слева x справа)	Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм (без полей на фотобумаге) Лист: 5 x 17 x 5 x 5 мм
Технология	Термальная струйная печать HP
Типы чернил	Чернила на основе красителя (C, G, M, pK, Y); на пигментной основе (mK)
Цвета чернил	6 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый)
Капля чернил	6 пл (C, G, M, pK); 9 пл (mK, Y)
Точность печати линий	+/- 0,1%
Минимальная толщина линии	0,02 мм (для HP-GL/2)
Минимальная ширина линий	0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Максимальная протяженность печати	91 м
Максимальная оптическая плотность	Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 l*мин)
Носители	
Управление бумагой	Полистовая подача; два автоматических устройства подачи рулонов; автоматическое переключение между рулонами; автоматический резак
Типы	Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая, цветная), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), фотобумага (атласная, гляцевая, полуглянцевая, матовая, высокогляцевая), материалы для просмотры с задней подсветкой, самоклеящиеся печатные носители (пл д/высв/ и указ, для помещений, полипропиленовые, виниловые)
Вес	От 60 до 328 г/м²
Размер	210 x 279 мм – 1118 x 1676 мм
Толщина	До 0,8 мм
Память	
Стандартное	32 Гб (виртуальная)
Жесткий диск	Стандартно, 160 Гб
Подсоединяемость	
Интерфейсы (стандартно)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Скоростной порт USB 2.0; разъем для аксессуаров EIO Jetdirect
Интерфейсы (дополнительно)	Совместимые серверы печати HP Jetdirect
Языки управления принтером (стандартно)	T1300 1118 мм: HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1300 PostScript 1118 мм: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Языки управления принтером (дополнительно)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Драйверы, входящие в комплект поставки	T1300 1118 мм: Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows® (оптимизированные для AutoCAD 2000 и выше); драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; T1300 PostScript 1118 мм: Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows® (оптимизированные для AutoCAD 2000 и выше); Драйверы PostScript® для Windows®, linux и Mac;
Рекомендуемые требования к системе	
Mac	Mac OS X v10.5: процессор PowerPC G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 1 Гб; 2 Гб свободного места на жестком диске; Mac OS X v10.6: компьютер Mac с процессором Intel® Core; ОЗУ 2 Гб; 4 Гб свободного места на жестком диске
Windows	Microsoft® Windows® 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор (1 ГГц); ОЗУ 2 Гб (для 32-разрядной версии) / ОЗУ 4 Гб (для 64-разрядной версии); 4 Гб свободного места на жестком диске; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор (1 ГГц); ОЗУ 2 Гб; 4 Гб свободного места на жестком диске; Windows® XP Professional/Home (SP2 или более поздней версии): процессор семейства Intel® Pentium® или AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 ГГц); ОЗУ 1 Гб; 2 Гб свободного места на жестком диске
Размеры (ш x г x в)	
Принтер	1770 x 721 x 1050 мм
Транспортировка	1930 x 766 x 770 мм
Вес	
Принтер	86 кг
Транспортировка	109 кг
Комплектация	
CR651A	Веб-принтер HP Designjet T1300; печатающие головки; начальные картриджи; подставка под принтер; валик; краткий справочник; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур питания
CR652A	Веб-принтер HP Designjet T1300 PostScript; печатающие головки; начальные картриджи; подставка под принтер; валик; краткий справочник; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур питания
Диапазоны условий	
Температура эксплуатации	От 5° до 40°C
Температура хранения	От -25° до 55°C
Влажность при хранении	0 – 95% относительной влажности

Акустика	
Звуковое давление	46 дБ (A); 29 дБ (A) (в режиме ожидания)
Звуковая мощность	6,3 Б (A); 4,4 Б (A) (в режиме ожидания)
Потребляемая мощность	
Максимум	< 120 Вт (рабочий режим), < 27 Вт (режим ожидания), < 7 Вт / < 25 Вт с встроенным DFE (режим энергосбережения), 0,1 Вт (в выключенном состоянии)
Требования к питанию	Напряжение на входе (автопереключение) от 100 до 240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А макс.
Сертификация	
Безопасность	ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитный	Соответствие требованиям ЕС класса В (директива EMC)
Экологический	Energy Star; WEEE; EC – RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Гарантия	
Ограниченная гарантия на аппаратную часть 2 года. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Продукт	
CR651A	Принтер HP Designjet T1300 44" ePrinter
CR652A	Принтер HP Designjet T1300 44" PostScript ePrinter
Дополнительные принадлежности	
CN500B	Комплект обновления HP Designjet PostScript
Q6709A	Шпindel HP Designjet 1118 мм для роликовой подачи
CQ654A	Сканер HP Designjet HD
CN501A	Внешний жесткий диск HP Designjet
CN454A	SCP reprocontrol для HP (1 принтер)
CN455A	SCP reprocontrol для HP (2 принтера)
J7961G	Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Расходные материалы, адаптированные под чернила	
C9380A	Серая печатающая головка и черная головка для фотопечати HP 72
C9383A	Пурпурная и голубая печатающая головка HP 72
C9384A	Матовая черная и желтая печатающая головка HP 72
C9397A	Черный струйный картридж HP 72 69 мл для фотопечати
C9398A	Голубой струйный картридж HP 72 69 мл
C9399A	Пурпурный струйный картридж HP 72 69 мл
C9400A	Желтый струйный картридж HP 72 69 мл
C9401A	Серый струйный картридж HP 72, 69 мл
C9403A	Черный струйный картридж HP 72 130 мл для матовой печати
C9370A	Черный струйный картридж HP 72 130 мл для фотопечати
C9371A	Голубой струйный картридж HP 72 130 мл
C9372A	Пурпурный струйный картридж HP 72 130 мл
C9373A	Желтый струйный картридж HP 72 130 мл
C9374A	Серый струйный картридж HP 72, 130 мл
CH575A	Матовый черный картридж HP 726 емкостью 300 мл для принтеров Designjet
Печатающие носители	
S6030C	Сверхплотная бумага HP с покрытием – 914 мм x 30,5 м (36 д. x 100 ф.)
Q1397A	Универсальная документная бумага HP – 914 мм x 45,7 м
CG891A	Документная бумага HP из вторсырья – 1067 мм x 45,7 м (42 д. x 150 ф.)
Сервис и поддержка	

HP578E HP, обслуживание оборудования T1300-44inch на следующий рабочий день, 3 года
HP582E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 4 года
HP583E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 5 лет
HP579E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch в течение 4 часов, 13x5, 3 года
HP592PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 1 год
HP593PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 2 года
HP594PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch в течение 4 часов, 13x5, 1 год

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Более подробную информацию см. по адресу <http://www.hp.com>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакционные ошибки и упущения в данном документе.

4AA3-3937RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Апрель 2011